Pool winterfest machen in 6 Schritten

Wir empfehlen die Überwinterung grundsätzlich im gefüllten Zustand zu machen, da ein entleertes Becken durch den tiefgefrorenen Boden zerdrückt werden könnte. Durch den Druck des Wassers bleibt das Becken auch im Winter in Form und Sie brauchen keine Frostschäden zu fürchten.

Damit alle Schritte für Sie leicht verständlich sind haben wir diese in verschiedene Punkte unterteilt.

Schritt 1 : Grundreinigung des Schwimmbeckens

Um erfolgreich den Pool winterfest zu machen sollten Sie zunächst mal alle Bereiche des Pools gründlich reinigen.

Dazu zählen

- Beckenrand
- Beckenboden
- Wasserlinie
- Skimmer

Nachdem Sie alle Reinigungsarbeiten abgeschlossen haben, sollten Sie den pH-Wert kontrollieren und optimalerweise auf 6,8 bis 7.2 einstellen. Anschließend führen Sie eine Stoßchlorung mit Bayrol

Chlorifix durch Zugabe der entsprechenden Menge direkt in den Skimmer durch, um Bakterien und Algen vollständig zu zerstören. Die Sandfilteranlage sollte jetzt noch ca. 8 Stunden laufen damit das gechlorte Wasser alle Bereiche des Pools vollständig desinfizieren kann.

Schritt 2: Sandfilteranlage gründlich spülen + Wasserstand senken

Die Sandfilteranlage sollte gründlich gespült werden damit alle Verschmutzungen verschwinden und keine Bakterienherde entstehen. Durch das Spülen der Sandfilteranlage können sie auch gleichzeitig den Wasserspiegel in ihrem Pool bis ca. 10 cm unterhalb des Skimmers absenken. Nach dem abgeschlossenen Spülvorgang können die Einlaufdüsen mit den Winterstopfen verschlossen werden.

Hinweis zur Nutzung bei Gegenstromanlagen:
Sollte eine Gegenstromanlage vorhanden sein, wird der Wasserspiegel ca. 10 cm unterhalb der Gegenstromanlage abgesenkt.

Schritt 3: Winterschutzmittel für weniger Rost, Algen und Kalkablagerungen

Durch die Anwendung von Bayrol Puripool Super Winterschutz wird der der Arbeitsaufwand im Frühjahr deutlich minimiert. Das Winterschutzmittel dient dazu Metall- und Kalkablagerungen sowie Algenbefall vorzubeugen.

Schritt 4: Entleeren der Rohrleitungen, Sandfilteranlage und Poolpumpe

Nach dem Absenken des Wasserspiegels sollten Sie alle vom Pool abgehenden Kugelhähne verschließen und die Sandfilteranlage, Poolpumpe sowie alle Rohrleitungen entleeren um Frostschäden zu vermeiden.

Schritt 5: Abschalten des Stroms

Schalten Sie die Stromzufuhr aller Verbraucher ab. Dazu zählen Poolpumpe, Poolbeleuchtung, Salzelektrolesegerät usw.

Schritt 6: IQ Eisdruckpolster positionieren + Winterabdeckplane ausrollen

Um zu vermeiden, dass das Eis Druck auf die Beckenwände ausübt positionieren Sie die IQ Eisdruckpolster gemäß Anleitung mittig im Pool. Diese sind mit Sand gefüllt und schwimmen an der Oberfläche. Nun kann die Winterabdeckplane befestigt werden um den Pool bei Wind und Wetter vor Verunreinigungen zu schützen.

Hinweis:
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig den Wasserspiegel und korrigieren diesen gegebenenfalls mit Hilfe einer geeigneten Tauchpumpe.